

Färg och Lackborttagare

Augusti 2015



Produktbeskrivning

Färg och Lackborttagare avlägsnar Alkydfärg, Akrylatfärg, Bets, Fernissa, och 2-Komponent lacker. Färg och Lackborttagare är lämpligt att använda på alla träslag, metall, betong, tegel och gips. Färg och Lackborttagare ska inte användas till plast eller glasfiber armerade plast ytor. Färg och Lackborttagare kan avlägsna flera färgskikt i en behandling.



Behandling

Använd skyddshandskar och skyddsmask (vid otillräcklig ventilation). Skydda intilliggande ytor som inte ska behandlas. Ta bort löst sittande färg med färgskrapa eller spackelspade. Applicera Färg och Lackborttagare i ett tjockt skikt med en pensel. Låt verka minst 20 min, vid tjockare och äldre färgskikt kan längre tid behövas. För optimal verkan kan ytan som penslats med Färg och Lackborttagare täckas med en plastfolie. Färg och Lackborttagare ska inte användas i direkt solljus.

Ta bort upplöst färgskikt med färgskrapa eller spackelspade. Starkt sittande färgskikt kan kräva extra behandling med längre verkningstid.

Rengord yta tvättas med Alifatnafta/Lacknafta. Verktyg tvättas med såpvatten.

Hälsa och Miljö

Arbeta i väl ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus och utomhus
Densitet: 1,40 Kg/l
Torktid 23°C 50% RF: Penetrationstid ca 20 min - 4 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Verktyg: Pensel, färgskrapa/spackelspade
Förpackning: 500 ml och 1L
Rengöring: Använda verktyg tvättas med såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC: 648 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009