


Sågspånstapet Rutexfiller

Augusti 2015



Produktbeskrivning

Rutexfiller är i första hand avsedd för reparation och ifyllnad av små sprickor och hål på sågspånstapeter, men kan även användas på mineraliska underlag. Rutexfiller är skruv, spik och borrhast.

Behandling

Underlaget skall vara fast, rent och torrt samt fritt från fett och damm. Rutexfiller kan användas direkt ur förpackningen. Applicera Rutexfiller i sprickan eller hålet med en spackelspade. Släta ytan med en fuktad spackelspade. Rutexfiller kan efter tork övermålas med de flesta sorters färg.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar, (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Densitet: 1,62 Kg/l
Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter 4 timmar (vid 1 cm skikt tjocklek)
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Verktyg: Spackelspade
Avsett för: Reparation av hål och sprickor på sågspånstapeter
Förpackning: 330 g
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
Kulör: Vit
VOC 12 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009*