


Megafiller

Juli 2025



Produktbeskrivning

Megafiller är avsedd för reparation och ifyllnad av större sprickor och hål (upp till 10 cm). Den har utmärkt vidhäftning på sten, betong, gips(skivor), stuckatur, puts, cement och tegel. Megafiller är lämplig för tätning av sprickor, rännor för ledningar, samt för reparationer av hörn. Megafiller är slipbar, skruv-, spik- och borrarfast och kan användas både inom- och utomhus.



Behandling

Underlaget ska vara väl rengjort, torrt och välbundet. Tidigare målade ytor tvättas och nermattas. Borsta bort slipdamm noga.

Megafiller kan användas direkt ur förpackningen. Applicera Megafiller i sprickor eller hål med en spackelspade. Släta ytan med en fuktad spackelspade för en jämn yta. Hål som är djupare än 2 cm ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten. Megafiller kan övermålas efter 2-24 timmar med de flesta sorters vattenburna färger.

Lägg tillbaka täckfolien över Megafillern förpackningen efter användning och stäng locket väl.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar, (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus och utomhus

Densitet: 0,85 kg/l

Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter 24 timmar (vid 2 cm skikt) med de flesta sorters färger. Större fyllnadsmängd (max 10 cm) sker med 2 cm per applicering.

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Verktyg: Spackelspade

Förpackning: 1L

Kulör: Grå

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC 0 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009